



Kod Gösteriliş

Bükülü Bakır İletken

Standart

IEC 60228

TS 3

İletken

Bakır İletkenler - Havai Hatlarda Kullanılan

Yapılış

Sınıf 2 Tipi Bakır

Uygulama

Havai hatlarda enerji iletiminde kullanılır.

Nominal Kesit	Tel Sayısı x Çapı (N2 x Ø mm)	İletken Çapı (mm)	Net Ağırlık (kg/km)	20° de İletken Direnci (ohm/km)	Max.Kopma Yüğü kN
10	7x1,32	3,95	85,8	1,915	3,96
16	7x1,70	5,10	142,4	1,154	6,5
25	7x2,12	6,40	221,4	0,742	9,99
35	7x2,50	7,50	308,0	0,534	13,91
50	7x3,00	9,00	443,5	0,369	19,57
70	19x2,12	10,60	605,2	0,275	26,55
95	19x2,50	12,50	841,7	0,198	36,93
120	19x2,80	14,00	1056,0	0,158	45,27
150	37x2,24	15,60	1320,0	0,127	57,73
185	37x2,50	17,50	1644,0	0,102	71,91
240	61x2,24	20,10	2179,0	0,0770	95,17
300	61x2,50	22,50	2715,0	0,0620	118,56
400	61x2,90	26,10	3670,0	0,0470	137,34
500	61x3,22	29,00	4510,0	0,0366	171,68