

**Code****YVCV-F, NYCY-F CU/PVC/SC/PVC****Voltage Rating****0.6/1 kV****Standards****IEC 60502-1, VDE 0276****IEC 60228****Conductor****Reaction to Fire Classification (CPR)****EN 60332-1-2****Flame Retardant****Conductor****Flexible Copper Conductor (Class 5)****Insulation****PVC (Polyvinyl Chloride)****Filler****PVC Filler****Armour****Copper Wire and Copper Tape****Sheath****PVC (Polyvinyl Chloride)****Technical Data****Max. Operating Temperature : 70°C****Short Circuit Temperature : 160°C (max.5 sec)****Bending Radius : 15D (D : Overall Diameter)****Test Voltage : 3,5 kV****Application:****Indoor installation, in duct, outdoor and underground for power station, factories, local supply systems if additional protection is necessary against contact**

Nominal Cross Section (mm ²)	Overall Diameter (mm)	Net Weight (kg/km)	Delivery Length (m)	Resistance at 20°C (ohm/km)	Current Carrying Capacity	
					In Ground at 20°C	In Air at 30°C
1x1,5/1,5	9,6	148,3	1000	13,3 - 12,1	31	22
1x2,5/2,5	10,0	177,1	1000	7,98 - 7,41	40	29
1x4/4	10,9	221,4	1000	4,95 - 4,61	51	39
1x6/6	11,5	269,8	1000	3,30 - 3,08	63	49
1x10/4	12,4	311,9	1000	1,91 - 4,61	84	67
1x10/10	12,6	364,7	1000	1,91 - 1,83	84	67
1x16/16	14,4	495,1	1000	1,21 - 1,15	108	89
1x25/16	16,1	636,0	1000	0,780 - 1,15	139	119
1x25/25	16,2	696,3	1000	0,780 - 0,727	139	119
1x35/16	17,2	759,8	1000	0,554 - 1,15	166	146
1x50/25	19,1	1011,2	1000	0,386 - 0,727	196	177
1x70/35	20,7	1327,5	1000	0,272 - 0,524	238	221
1x95/50	23,1	1706,4	1000	0,206 - 0,387	281	270
1x120/70	25,0	2158,9	1000	0,161 - 0,268	315	310
1x150/70	27,2	2494,6	1000	0,129 - 0,268	347	350
1x185/95	30,2	3216,1	1000	0,106 - 0,193	385	399
1x240/120	33,3	3996,2	500	0,0801 - 0,153	432	462
1x300/150	37,0	4955,7	500	0,0641 - 0,124	473	519
1x400/185	41,7	6538,8	500	0,0486 - 0,0991	521	583

Nominal Cross Section (mm ²)	Overall Diameter (mm)	Net Weight (kg/km)	Delivery Length (m)	Resistance at 20°C (ohm/km)	Current Carrying Capacity	
					In Ground at 20°C	In Air at 30°C
2x1,5/1,5	12,7	238,6	1000	13,3 - 12,1	27	19,5
2x1,5/2,5	12,7	247,6	1000	13,3 - 7,41	27	19,5
2x1,5/4	12,7	261,2	1000	13,3 - 4,61	27	19,5
2x1,5/6	12,7	279,2	1000	13,3 - 3,08	27	19,5
2x1,5/10	12,9	314,0	1000	13,3 - 1,83	27	19,5
2x2,5/1,5	13,6	282,6	1000	7,98 - 12,1	36	26
2x2,5/2,5	13,6	291,6	1000	7,98 - 7,41	36	26
2x2,5/4	13,6	305,2	1000	7,98 - 4,61	36	26
2x2,5/6	13,6	323,3	1000	7,98 - 3,08	36	26
2x2,5/10	13,8	358,0	1000	7,98 - 1,83	36	26
2x4/1,5	15,4	356,2	1000	4,95 - 12,1	47	34
2x4/4	15,4	378,8	1000	4,95 - 4,61	47	34
2x4/6	15,4	396,9	1000	4,95 - 3,08	47	34
2x4/10	15,6	431,8	1000	4,95 - 1,83	47	34
2x6/2,5	16,5	433,8	1000	3,30 - 7,41	59	44
2x6/4	16,5	447,4	1000	3,30 - 4,61	59	44
2x6/6	16,5	465,6	1000	3,30 - 3,08	59	44
2x6/10	16,7	500,4	1000	3,30 - 1,83	59	44
2x10/4	18,3	622,2	1000	1,91 - 4,61	79	60
2x10/6	18,3	640,4	1000	1,91 - 3,08	79	60
2x10/10	18,5	675,3	1000	1,91 - 1,83	79	60
2x10/16	19,3	741,4	1000	1,91 - 1,154	79	60
2x16/6	20,2	831,4	1000	1,21 - 3,08	102	80
2x16/10	20,4	866,4	1000	1,21 - 1,83	102	80
2x16/16	21,2	935,6	1000	1,21 - 1,15	102	80
2x16/25	21,3	1003,5	1000	1,21 - 0,727	102	80
2x25/16	24,7	1273,7	1000	0,780 - 1,15	133	108
2x25/25	24,8	1346,3	1000	0,780 - 0,727	133	108
2x35/16	26,9	1584,2	1000	0,554 - 1,15	160	132
2x50/25	31,0	2153,7	500	0,386 - 0,727	190	160
2x70/35	34,8	2890,2	500	0,272 - 0,524	234	202
2x95/50	39,6	3795,6	500	0,206 - 0,387	280	249

Nominal Cross Section (mm ²)	Overall Diameter (mm)	Net Weight (kg/km)	Delivery Length (m)	Resistance at 20°C (ohm/km)	Current Carrying Capacity	
					In Ground at 20°C	In Air at 30°C
3x1,5/1,5	13,2	262,6	1000	13,3 - 12,1	27	19,5
3x1,5/2,5	13,2	271,6	1000	13,3 - 7,41	27	19,5
3x1,5/4	13,2	285,2	1000	13,3 - 4,61	27	19,5
3x1,5/6	13,2	303,3	1000	13,3 - 3,08	27	19,5
3x2,5/1,5	14,1	315,6	1000	7,98 - 12,1	36	26
3x2,5/2,5	14,1	324,7	1000	7,98 - 7,41	36	26
3x2,5/4	14,1	338,2	1000	7,98 - 4,61	36	26
3x2,5/6	14,1	356,3	1000	7,98 - 3,08	36	26
3x2,5/10	14,3	391,1	1000	7,98 - 1,83	36	26
3x2,5/16	15,1	450,4	1000	7,98 - 1,15	36	26
3x4/4	16,1	426,3	1000	4,95 - 4,61	47	34
3x4/6	16,1	444,5	1000	4,95 - 3,08	47	34
3x4/10	16,3	479,2	1000	4,95 - 1,83	47	34
3x6/6	17,3	527,8	1000	3,30 - 3,08	59	44
3x6/10	17,5	562,7	1000	3,30 - 1,83	59	44
3x10/10	19,4	786,1	1000	1,91 - 1,83	79	60
3x16/6	21,3	989,6	1000	1,21 - 3,08	102	80
3x16/10	21,5	1024,7	1000	1,21 - 1,83	102	80
3x16/16	22,3	1095,5	1000	1,21 - 1,15	102	80
3x16/25	22,4	1165,0	1000	1,21 - 0,727	102	80
3x25/16	26,1	1531,7	1000	0,780 - 1,15	133	108
3x25/25	26,2	1606,3	1000	0,780 - 0,727	133	108
3x35/16	28,6	1948,6	1000	0,554 - 1,15	160	132
3x35/25	28,7	2026,7	1000	0,554 - 0,727	160	132
3x50/25	32,9	2671,1	500	0,386 - 0,727	190	160
3x70/35	37,1	3559,6	500	0,272 - 0,524	234	202
3x70/50	37,4	3682,8	500	0,272 - 0,387	234	202
3x95/50	42,2	4713,1	500	0,206 - 0,387	280	249
3x95/70	42,8	4918,4	500	0,206 - 0,268	280	249
3x120/70	46,6	5887,9	500	0,161 - 0,268	319	289
3x120/95	47,2	6138,5	500	0,161 - 0,193	319	289
3x150/70	51,3	7108,8	250	0,129 - 0,268	357	329
3x185/95	57,5	9002,8	250	0,106 - 0,193	402	377
3x240/120	63,7	11323,7	250	0,0801 - 0,153	463	443
3x300/150	70,3	13939,7	250	0,0641 - 0,124	518	504
3x400/185	80,3	18558,6	250	0,0486 - 0,0991	579	577
3x25+16/16	27,3	1731,0	500	0,780 - 1,21 - 1,15	133	108
3x35+16/16	29,5	2116,2	500	0,554 - 1,21 - 1,15	160	132
3x50+25/25	34,7	3012,3	500	0,386 - 0,780 - 0,727	190	160
3x70+35/35	38,5	3978,5	500	0,272 - 0,554 - 0,524	234	202
3x95+50/50	44,1	5301,4	500	0,206 - 0,386 - 0,387	280	249
3x120+70/70	49,0	6683,0	250	0,161 - 0,272 - 0,268	319	289
3x150+70/70	52,8	7787,2	250	0,129 - 0,272 - 0,268	357	329
3x185+95/95	59,6	10162,0	250	0,106 - 0,206 - 0,193	402	377
3x240+120/120	65,9	12683,1	250	0,0801 - 0,161 - 0,153	463	443
3x300+150/150	72,8	15617,0	250	0,0641 - 0,129 - 0,124	518	504
3x400+185/185	82,8	20271,6	250	0,0486 - 0,106 - 0,0991	579	577

Nominal Cross Section (mm ²)	Overall Diameter (mm)	Net Weight (kg/km)	Delivery Length (m)	Resistance at 20°C (ohm/km)	Current Carrying Capacity	
					In Ground at 20°C	In Air at 30°C
4x1,5/1,5	14,0	294,8	1000	13,3 - 12,1	27	19,5
4x1,5/16	15,0	429,4	1000	13,3 - 1,15	27	19,5
4x1,5/35	20,1	821,0	1000	13,3 - 0,524	27	19,5
4x2,5/2,5	15,0	374,5	1000	7,98 - 7,41	36	26
4x2,5/16	16,0	501,6	1000	7,98 - 1,15	36	26
4x2,5/35	20,1	852,1	1000	7,98 - 0,524	36	26
4x4/4	17,3	494,0	1000	4,95 - 4,61	47	34
4x4/16	18,3	610,7	1000	4,95 - 1,15	47	34
4x6/6	18,6	616,4	1000	3,30 - 3,08	59	44
4x6/16	19,6	716,5	1000	3,30 - 1,15	59	44
4x10/10	21,0	929,3	1000	1,91 - 1,83	79	60
4x16/6	23,1	1197,6	1000	1,21 - 3,08	102	80
4x16/10	23,3	1232,8	1000	1,21 - 1,83	102	80
4x16/16	24,1	1306,2	1000	1,21 - 1,15	102	80
4x16/25	24,2	1378,3	1000	1,21 - 0,727	102	80
4x25/16	28,5	1875,7	1000	0,780 - 1,15	133	108
4x35/16	31,3	2418,1	1000	0,554 - 1,15	160	132
4x50/25	36,6	3346,3	500	0,386 - 0,727	190	160
4x70/35	40,7	4438,9	500	0,272 - 0,524	234	202
4x95/50	46,9	5932,8	500	0,206 - 0,387	280	249
4x120/70	51,3	7299,1	250	0,161 - 0,268	319	289
4x150/70	56,9	8934,7	250	0,129 - 0,268	357	329
4x185/95	63,4	11245,6	250	0,106 - 0,193	402	377
4x240/120	70,3	14108,2	250	0,0801 - 0,153	463	443
4x300/150	78,0	17547,3	250	0,0641 - 0,124	518	504
4x400/185	88,6	23207,1	250	0,0486 - 0,0991	579	577

Nominal Cross Section (mm ²)	Overall Diameter (mm)	Net Weight (kg/km)	Delivery Length (m)	Resistance at 20°C (ohm/km)	Current Carrying Capacity	
					In Ground at 20°C	In Air at 30°C
5x1,5/1,5	14,8	351,2	1000	13,3 - 12,1	27	19,5
5x1,5/16	15,8	487,2	1000	13,3 - 1,15	27	19,5
5x2,5/2,5	16,0	445,8	1000	7,98 - 7,41	36	26
5x2,5/16	17,0	574,2	1000	7,98 - 1,15	36	26
5x2,5/35	20,1	860,9	1000	7,98 - 0,524	36	26
5x4/4	18,5	595,4	1000	4,95 - 4,61	47	34
5x6/6	20,0	752,8	1000	3,30 - 3,08	59	44
5x6/16	21,0	854,9	1000	3,30 - 1,15	59	44
5x10/10	22,6	1092,0	1000	1,91 - 1,83	79	60
5x16/16	26,0	1541,5	1000	1,21 - 1,15	102	80
5x25/16	31,0	2254,2	1000	0,780 - 1,15	133	108
5x35/16	34,6	2960,0	500	0,554 - 1,15	160	132
5x50/25	40,0	4042,0	500	0,386 - 0,727	190	160
5x70/35	45,1	5425,5	500	0,272 - 0,524	234	202
5x95/50	51,5	7190,7	250	0,206 - 0,387	280	249
5x120/70	56,7	8907,1	250	0,161 - 0,268	319	289
5x150/70	62,5	10875,5	250	0,129 - 0,268	357	329
5x185/95	69,7	13655,9	250	0,106 - 0,193	402	377
5x240/120	77,8	17327,7	250	0,0801 - 0,153	463	443
5x300/150	85,9	21320,1	250	0,0641 - 0,124	518	504
5x400/185	98,0	28426,2	250	0,0486 - 0,0991	579	577

Nominal Cross Section (mm ²)	Overall Diameter (mm)	Net Weight (kg/km)	Delivery Length (m)	Resistance at 20°C (ohm/km)	Current Carrying Capacity	
					In Ground at 20°C	In Air at 30°C
6x1,5/1,5	15,7	376,6	1000	13,3 - 12,1	-	-
6x2,5/2,5	17,1	486,2	1000	7,98 - 7,41	-	-
6x4/4	19,8	650,9	1000	4,95 - 4,61	-	-
6x6/6	21,5	823,8	1000	3,30 - 3,08	-	-
6x10/10	24,3	1308,9	1000	1,91 - 1,83	-	-
7x1,5/1,5	15,9	391,8	1000	13,3 - 12,1	-	-
7x1,5/2,5	15,9	400,9	1000	13,3 - 7,41	-	-
7x1,5/4	15,9	414,5	1000	13,3 - 4,61	-	-
7x1,5/6	15,9	432,6	1000	13,3 - 3,08	-	-
7x1,5/10	16,1	467,5	1000	13,3 - 1,83	-	-
7x1,5/16	16,9	532,3	1000	13,3 - 1,15	-	-
7x1,5/25	20,0	742,5	1000	13,3 - 0,727	-	-
7x1,5/35	20,0	834,9	1000	13,3 - 0,524	-	-
7x2,5/1,5	17,2	496,2	1000	7,98 - 12,1	-	-
7x2,5/2,5	17,2	505,2	1000	7,98 - 7,41	-	-
7x2,5/4	17,2	518,8	1000	7,98 - 4,61	-	-
7x2,5/6	17,2	537,0	1000	7,98 - 3,08	-	-
7x2,5/10	17,4	571,9	1000	7,98 - 1,83	-	-
7x2,5/16	18,2	635,4	1000	7,98 - 1,15	-	-
7x2,5/25	20,3	802,7	1000	7,98 - 0,727	-	-
7x2,5/35	20,3	895,2	1000	7,98 - 0,524	-	-
7x4/1,5	20,0	656,8	1000	4,95 - 12,1	-	-
7x4/2,5	20,0	665,9	1000	4,95 - 7,41	-	-
7x4/4	20,0	679,6	1000	4,95 - 4,61	-	-
7x4/6	20,0	697,8	1000	4,95 - 3,08	-	-
7x4/10	20,2	732,8	1000	4,95 - 1,83	-	-
7x4/16	21,0	800,2	1000	4,95 - 1,15	-	-
7x4/25	21,1	866,2	1000	4,95 - 0,727	-	-
7x4/35	21,1	958,7	1000	4,95 - 0,524	-	-
7x6/1,5	21,7	825,3	1000	3,30 - 12,1	-	-
7x6/2,5	21,7	834,4	1000	3,30 - 7,41	-	-
7x6/4	21,7	848,1	1000	3,30 - 4,61	-	-
7x6/6	21,7	866,3	1000	3,30 - 3,08	-	-
7x6/10	21,9	901,4	1000	3,30 - 1,83	-	-
7x6/16	22,7	970,7	1000	3,30 - 1,15	-	-
7x6/25	22,8	1038,8	1000	3,30 - 0,727	-	-
7x6/35	22,8	1131,5	1000	3,30 - 0,524	-	-
8x1,5/1,5	16,5	440,3	1000	13,3 - 12,1	-	-
8x1,5/2,5	16,5	449,3	1000	13,3 - 7,41	-	-
8x1,5/4	16,5	467,9	1000	13,3 - 4,61	-	-
8x1,5/6	16,5	486,1	1000	13,3 - 3,08	-	-
8x2,5/1,5	18,0	544,1	1000	7,98 - 12,1	-	-
8x2,5/2,5	18,0	553,2	1000	7,98 - 7,41	-	-
8x2,5/4	18,0	566,8	1000	7,98 - 4,61	-	-
8x2,5/6	18,0	585,0	1000	7,98 - 3,08	-	-
8x4/1,5	20,9	725,2	1000	4,95 - 12,1	-	-
8x4/2,5	20,9	734,3	1000	4,95 - 7,41	-	-
8x4/4	20,9	748,0	1000	4,95 - 4,61	-	-
8x4/6	20,9	766,2	1000	4,95 - 3,08	-	-

Nominal Cross Section (mm ²)	Overall Diameter (mm)	Net Weight (kg/km)	Delivery Length (m)	Resistance at 20°C (ohm/km)	Current Carrying Capacity	
					In Ground at 20°C	In Air at 30°C
9x1,5/1,5	17,2	459,2	1000	13,3 - 12,1	-	-
9x1,5/2,5	17,2	468,4	1000	13,3 - 7,41	-	-
10x1,5/1,5	17,7	489,8	1000	13,3 - 12,1	-	-
10x1,5/2,5	17,7	498,9	1000	13,3 - 7,41	-	-
10x1,5/4	17,7	512,5	1000	13,3 - 4,61	-	-
10x1,5/6	17,7	530,7	1000	13,3 - 3,08	-	-
10x2,5/2,5	19,3	648,2	1000	7,98 - 7,41	-	-
10x2,5/4	19,3	661,8	1000	7,98 - 4,61	-	-
10x2,5/6	19,3	680,0	1000	7,98 - 3,08	-	-
10x2,5/10	19,5	715,0	1000	7,98 - 1,83	-	-
10x4/6	22,7	897,8	1000	4,95 - 3,08	-	-
10x4/4	22,7	879,5	1000	4,95 - 4,61	-	-
10x6/6	24,7	1135,3	1000	3,30 - 3,08	-	-
10x6/10	24,9	1170,4	1000	3,30 - 1,83	-	-
12x1,5/1,5	18,8	552,7	1000	13,3 - 12,1	-	-
12x1,5/2,5	18,8	561,8	1000	13,3 - 7,41	-	-
12x1,5/4	18,8	575,4	1000	13,3 - 4,61	-	-
12x1,5/6	18,8	593,6	1000	13,3 - 3,08	-	-
12x2,5/2,5	20,5	742,0	1000	7,98 - 7,41	-	-
12x2,5/4	20,5	755,7	1000	7,98 - 4,61	-	-
12x2,5/6	20,5	773,9	1000	7,98 - 3,08	-	-
12x2,5/16	21,5	877,0	1000	7,98 - 1,15	-	-
12x4/6	24,2	1118,6	1000	4,95 - 3,08	-	-
14x1,5/1,5	19,8	618,4	1000	13,3 - 12,1	-	-
14x1,5/2,5	19,8	627,5	1000	13,3 - 7,41	-	-
14x1,5/4	19,8	641,1	1000	13,3 - 4,61	-	-
14x1,5/6	19,8	659,4	1000	13,3 - 3,08	-	-
14x1,5/16	20,8	761,5	1000	13,3 - 1,15	-	-
14x1,5/35	20,9	919,9	1000	13,3 - 0,524	-	-
14x2,5/2,5	21,7	828,1	1000	7,98 - 7,41	-	-
14x2,5/4	21,7	841,8	1000	7,98 - 4,61	-	-
14x2,5/6	21,7	860,1	1000	7,98 - 3,08	-	-
14x2,5/16	22,7	964,6	1000	7,98 - 1,15	-	-
14x2,5/35	22,8	1125,5	1000	7,98 - 0,524	-	-
15x1,5/1,5	20,3	646,9	1000	13,3 - 12,1	-	-
15x1,5/2,5	20,3	656,0	1000	13,3 - 7,41	-	-
16x1,5/1,5	20,7	681,4	1000	13,3 - 12,1	-	-
16x1,5/2,5	20,7	690,5	1000	13,3 - 7,41	-	-
16x1,5/4	20,7	704,2	1000	13,3 - 4,61	-	-
16x1,5/6	20,7	722,4	1000	13,3 - 3,08	-	-
16x1,5/16	21,7	825,9	1000	13,3 - 1,15	-	-
16x2,5/4	22,7	930,8	1000	7,98 - 4,61	-	-
16x2,5/6	22,7	949,1	1000	7,98 - 3,08	-	-
16x2,5/16	23,7	1055,1	1000	7,98 - 1,15	-	-
17x1,5/6	21,1	751,9	1000	12,1 - 3,08	-	-

Nominal Cross Section (mm ²)	Overall Diameter (mm)	Net Weight (kg/km)	Delivery Length (m)	Resistance at 20°C (ohm/km)	Current Carrying Capacity	
					In Ground at 20°C	In Air at 30°C
18x2,5/4	23,7	1022,8	1000	7,98 - 4,61	-	-
18x2,5/6	23,7	1041,1	1000	7,98 - 3,08	-	-
19x1,5/1,5	22,0	771,1	1000	13,3 - 12,1	-	-
19x1,5/4	22,0	793,9	1000	13,3 - 4,61	-	-
19x1,5/6	22,0	812,2	1000	13,3 - 3,08	-	-
19x1,5/10	22,2	814,5	1000	13,3 - 1,83	-	-
19x1,5/16	23,0	922,5	1000	13,3 - 1,15	-	-
19x1,5/35	23,1	1079,2	1000	13,3 - 0,524	-	-
19x2,5/2,5	24,2	1049,6	1000	7,98 - 7,41	-	-
19x2,5/6	24,2	1081,6	1000	7,98 - 3,08	-	-
19x2,5/16	25,2	1189,7	1000	7,98 - 1,15	-	-
19x2,5/25	25,3	1261,4	1000	7,98 - 0,727	-	-
19x2,5/35	25,3	1354,3	1000	7,98 - 0,524	-	-
19x4/10	29,1	1614,7	1000	4,95 - 1,83	-	-
21x1,5/4	22,8	849,9	1000	13,3 - 4,61	-	-
21x1,5/6	22,8	868,2	1000	13,3 - 3,08	-	-
21x2,5/6	25,1	1163,9	1000	7,98 - 3,08	-	-
24x1,5/1,5	23,9	970,3	1000	13,3 - 12,1	-	-
24x1,5/4	23,9	993,2	1000	13,3 - 4,61	-	-
24x1,5/6	23,9	1011,5	1000	13,3 - 3,08	-	-
24x1,5/10	24,1	1046,7	1000	13,3 - 1,83	-	-
24x1,5/16	24,9	1120,6	1000	13,3 - 1,15	-	-
24x1,5/35	25,0	1286,3	1000	13,3 - 0,524	-	-
24x2,5/2,5	26,4	1258,8	1000	7,98 - 7,41	-	-
24x2,5/6	26,4	1290,9	1000	7,98 - 3,08	-	-
24x2,5/10	26,6	1326,1	1000	7,98 - 1,83	-	-
24x2,5/16	27,4	1402,0	1000	7,98 - 1,15	-	-
24x2,5/35	27,5	1569,7	1000	7,98 - 0,524	-	-
24x4/16	32,9	2042,3	1000	4,95 - 1,15	-	-
25x1,5/6	24,0	1033,5	1000	13,3 - 3,08	-	-
25x2,5/6	26,5	1334,1	1000	7,98 - 3,08	-	-
25x2,5/10	26,7	1369,3	1000	7,98 - 1,83	-	-
27x1,5/6	25,0	1106,0	500	13,3 - 3,08	-	-
27x2,5/6	27,6	1422,0	500	7,98 - 3,08	-	-
27x2,5/10	27,9	1457,3	500	7,98 - 1,83	-	-
30x1,5/1,5	26,0	1156,0	500	13,3 - 12,1	-	-
30x1,5/4	26,0	1178,9	500	13,3 - 4,61	-	-
30x1,5/6	26,0	1197,3	500	13,3 - 3,08	-	-
30x1,5/10	26,1	1232,5	500	13,3 - 1,83	-	-
30x1,5/16	27,0	1309,5	500	13,3 - 1,15	-	-
30x1,5/35	27,1	1478,4	500	13,3 - 0,524	-	-
30x2,5/6	28,7	1549,5	500	7,98 - 3,08	-	-
30x2,5/10	29,1	1601,3	500	7,98 - 1,83	-	-
30x2,5/16	30,0	1680,9	500	7,98 - 1,15	-	-
30x2,5/35	30,1	1852,2	500	7,98 - 0,524	-	-
34x1,5/6	27,2	1413,8	500	13,3 - 3,08	-	-
40x1,5/10	29,4	1548,7	500	13,3 - 1,83	-	-
40x2,5/10	32,8	2030,2	500	7,98 - 1,83	-	-
40x2,5/16	33,6	2115,2	500	7,98 - 1,15	-	-
52x1,5/10	32,7	1910,7	500	13,3 - 1,83	-	-

Note :

Current carrying capacities are valid at 30°C ambient temperature.