

**Code**

YVCV, NYCY CU/PVC/SC/PVC

Voltage Rating

0.6/1 kV

Standards

IEC 60502-1, VDE 0276

IEC 60228

Conductor

Reaction to Fire Classification (CPR)

EN 60332-1-2

Flame Retardant

Conductor

Solid Copper Conductor (Class 1)

Stranded Copper Conductor (Class 2)

Insulation

PVC (Polyvinyl Chloride)

Filler

PVC Filler

Armour

Copper Wire and Copper Tape

Sheath

PVC (Polyvinyl Chloride) - UV Resistance

Technical Data

Max. Operating Temperature	:	70°C
Short Circuit Temperature	:	160°C (max.5 sec)
Bending Radius	:	15D (D : Overall Diameter)
Test Voltage	:	3,5 kV

Application:

Indoor installation, in duct, outdoor and underground for power station, factories, local supply systems if additional protection is necessary against contact

Nominal Cross Section (mm ²)	Overall Diameter (mm)	Net Weight (kg/km)	Delivery Length (m)	Resistance at 20°C (ohm/km)	Current Carrying Capacity	
					In Ground at 20°C	In Air at 30°C
1x1,5/1,5	9,5	146,4	1000	12,1 - 12,1	31	22
1x2,5/2,5	9,8	171,6	1000	7,41 - 7,41	40	29
1x4/4	10,7	219,4	1000	4,61 - 4,61	51	39
1x6/6	11,2	265,4	1000	3,08 - 3,08	63	49
1x10/4	12,5	307,3	1000	1,83 - 4,61	84	67
1x10/10	12,7	360,0	1000	1,83 - 1,83	84	67
1x16/16	14,5	494,5	1000	1,15 - 1,15	108	89
1x25/16	16,1	621,4	1000	0,727 - 1,15	139	119
1x25/25	16,2	680,9	1000	0,727 - 0,727	139	119
1x35/16	17,3	729,7	1000	0,524 - 1,15	166	146
1x50/25	19,2	963,9	1000	0,387 - 0,727	196	177
1x70/35	20,8	1268,8	1000	0,268 - 0,524	238	221
1x95/50	23,4	1670,6	1000	0,193 - 0,387	281	270
1x120/70	25,4	2115,2	1000	0,153 - 0,268	315	310
1x150/70	27,6	2450,9	1000	0,124 - 0,268	347	350
1x185/95	30,4	3115,7	1000	0,0991 - 0,193	385	399
1x240/120	33,9	3956,7	500	0,0754 - 0,153	432	462
1x300/150	37,7	5001,9	500	0,0601 - 0,124	473	519
1x400/185	42,3	6256,4	500	0,0470 - 0,0991	521	583

Nominal Cross Section (mm ²)	Overall Diameter (mm)	Net Weight (kg/km)	Delivery Length (m)	Resistance at 20°C (ohm/km)	Current Carrying Capacity	
					In Ground at 20°C	In Air at 30°C
2x1,5/1,5	12,4	246,0	1000	12,1 - 12,1	27	19,5
2x1,5/2,5	12,4	255,0	1000	12,1 - 7,41	27	19,5
2x1,5/4	12,4	268,6	1000	12,1 - 4,61	27	19,5
2x1,5/6	12,4	286,6	1000	12,1 - 3,08	27	19,5
2x1,5/10	12,6	321,3	1000	12,1 - 1,83	27	19,5
2x2,5/1,5	13,2	287,6	1000	7,41 - 12,1	36	26
2x2,5/2,5	13,2	296,6	1000	7,41 - 7,41	36	26
2x2,5/2,5 rm	13,7	311,1	1000	7,41 - 7,41	36	26
2x2,5/4	13,2	310,2	1000	7,41 - 4,61	36	26
2x2,5/6	13,2	328,3	1000	7,41 - 3,08	36	26
2x2,5/10	13,4	363,0	1000	7,41 - 1,83	36	26
2x4/1,5	14,9	373,6	1000	4,61 - 12,1	47	34
2x4/4	14,9	396,2	1000	4,61 - 4,61	47	34
2x4/6	14,9	414,4	1000	4,61 - 3,08	47	34
2x4/10	15,1	449,2	1000	4,61 - 1,83	47	34
2x6/2,5	15,9	453,1	1000	3,08 - 7,41	59	44
2x6/4	15,9	466,7	1000	3,08 - 4,61	59	44
2x6/6	15,9	484,8	1000	3,08 - 3,08	59	44
2x6/10	16,1	519,7	1000	3,08 - 1,83	59	44
2x10/4	18,4	642,2	1000	1,83 - 4,61	79	60
2x10/6	18,4	660,4	1000	1,83 - 3,08	79	60
2x10/10	18,6	695,3	1000	1,83 - 1,83	79	60
2x10/16	19,4	761,4	1000	1,83 - 1,154	79	60
2x16/6	20,6	862,4	1000	1,15 - 3,08	102	80
2x16/10	20,8	897,4	1000	1,15 - 1,83	102	80
2x16/16	21,6	966,7	1000	1,15 - 1,15	102	80
2x16/25	21,7	1034,5	1000	1,15 - 0,727	102	80
2x25/16	24,8	1294,9	1000	0,727 - 1,15	133	108
2x25/25	24,9	1367,4	1000	0,727 - 0,727	133	108
2x35/16	27,1	1591,7	1000	0,524 - 1,15	160	132
2x50/25	31,1	2171,5	500	0,387 - 0,727	190	160
2x70/35	35,0	2906,5	500	0,268 - 0,524	234	202
2x95/50	40,2	3892,1	500	0,193 - 0,387	280	249

Nominal Cross Section (mm ²)	Overall Diameter (mm)	Net Weight (kg/km)	Delivery Length (m)	Resistance at 20°C (ohm/km)	Current Carrying Capacity	
					In Ground at 20°C	In Air at 30°C
3x1,5/1,5	12,9	273,6	1000	12,1 - 12,1	27	19,5
3x1,5/2,5	12,9	282,7	1000	12,1 - 7,41	27	19,5
3x1,5/4	12,9	296,2	1000	12,1 - 4,61	27	19,5
3x1,5/6	12,9	314,3	1000	12,1 - 3,08	27	19,5
3x2,5/1,5	13,7	323,0	1000	7,41 - 12,1	36	26
3x2,5/2,5	13,7	332,0	1000	7,41 - 7,41	36	26
3x2,5/4	13,7	345,6	1000	7,41 - 4,61	36	26
3x2,5/6	13,7	363,7	1000	7,41 - 3,08	36	26
3x2,5/10	13,9	398,5	1000	7,41 - 1,83	36	26
3x2,5/16	14,7	457,8	1000	7,41 - 1,15	36	26
3x4/4	15,6	452,5	1000	4,61 - 4,61	47	34
3x4/6	15,6	470,7	1000	4,61 - 3,08	47	34
3x4/10	15,8	505,5	1000	4,61 - 1,83	47	34
3x6/6	16,6	556,7	1000	3,08 - 3,08	59	44
3x6/10	16,8	591,6	1000	3,08 - 1,83	59	44
3x10/10	19,6	816,1	1000	1,83 - 1,83	79	60
3x16/6	21,7	1036,2	1000	1,15 - 3,08	102	80
3x16/10	21,9	1071,3	1000	1,15 - 1,83	102	80
3x16/16	22,7	1142,1	1000	1,15 - 1,15	102	80
3x16/25	22,8	1211,6	1000	1,15 - 0,727	102	80
3x25/16	26,1	1563,5	1000	0,727 - 1,15	133	108
3x25/25	26,2	1638,0	1000	0,727 - 0,727	133	108
3x35/16	28,8	1959,9	1000	0,524 - 1,15	160	132
3x35/25	28,9	2037,9	1000	0,524 - 0,727	160	132
3x50/25	33,1	2680,3	500	0,387 - 0,727	190	160
3x70/35	37,2	3605,8	500	0,268 - 0,524	234	202
3x70/50	37,5	3707,3	500	0,268 - 0,387	234	202
3x95/50	42,9	4857,9	500	0,193 - 0,387	280	249
3x95/70	43,4	5088,5	500	0,193 - 0,268	280	249
3x120/70	47,4	6051,4	500	0,153 - 0,268	319	289
3x120/95	47,9	6302,0	500	0,153 - 0,193	319	289
3x150/70	52,1	7275,8	250	0,124 - 0,268	357	329
3x185/95	58,0	9193,1	250	0,0991 - 0,193	402	377
3x240/120	65,2	11701,5	250	0,0754 - 0,153	463	443
3x300/150	71,9	14628,2	250	0,0601 - 0,124	518	504
3x400/185	81,6	18347,8	250	0,0470 - 0,0991	579	577
3x25+16/16	27,5	1777,1	500	0,727 - 1,15 - 1,15	133	108
3x35+16/16	29,7	2144,8	500	0,524 - 1,15 - 1,15	160	132
3x50+25/25	34,8	2999,4	500	0,387 - 0,727 - 0,727	190	160
3x70+35/35	38,7	4008,1	500	0,268 - 0,524 - 0,524	234	202
3x95+50/50	44,6	5447,0	500	0,193 - 0,387 - 0,387	280	249
3x120+70/70	49,6	6874,1	250	0,153 - 0,268 - 0,268	319	289
3x150+70/70	53,6	7954,6	250	0,124 - 0,268 - 0,268	357	329
3x185+95/95	60,2	10403,5	250	0,0991 - 0,193 - 0,193	402	377
3x240+120/120	67,3	13066,6	250	0,0754 - 0,153 - 0,153	463	443
3x300+150/150	74,3	16271,9	250	0,0601 - 0,124 - 0,124	518	504
3x400+185/185	84,0	20133,6	250	0,0470 - 0,0991 - 0,0991	579	577

Nominal Cross Section (mm ²)	Overall Diameter (mm)	Net Weight (kg/km)	Delivery Length (m)	Resistance at 20°C (ohm/km)	Current Carrying Capacity	
					In Ground at 20°C	In Air at 30°C
4x1,5/1,5	13,6	309,7	1000	12,1 - 12,1	27	19,5
4x1,5/16	14,6	444,3	1000	12,1 - 1,15	27	19,5
4x1,5/35	19,7	835,9	1000	12,1 - 0,524	27	19,5
4x2,5/2,5	14,6	384,4	1000	7,41 - 7,41	36	26
4x2,5/2,5 rm	15,2	401,0	1000	7,41 - 7,41	36	26
4x2,5/16	15,6	511,5	1000	7,41 - 1,15	36	26
4x2,5/35	19,7	862,1	1000	7,41 - 0,524	36	26
4x4/4	16,7	528,9	1000	4,61 - 4,61	47	34
4x4/16	17,7	645,5	1000	4,61 - 1,15	47	34
4x6/6	17,8	655,0	1000	3,08 - 3,08	59	44
4x6/6 rm	18,7	684,3	1000	3,08 - 3,08	59	44
4x6/16	18,8	755,1	1000	3,08 - 1,15	59	44
4x10/10	21,1	969,4	1000	1,83 - 1,83	79	60
4x16/6	23,5	1259,9	1000	1,15 - 3,08	102	80
4x16/10	23,7	1295,0	1000	1,15 - 1,83	102	80
4x16/16	24,5	1368,4	1000	1,15 - 1,15	102	80
4x16/25	24,6	1440,5	1000	1,15 - 0,727	102	80
4x25/16	28,5	1917,9	1000	0,727 - 1,15	133	108
4x35/16	31,5	2433,1	1000	0,524 - 1,15	160	132
4x50/25	36,7	3365,1	500	0,387 - 0,727	190	160
4x70/35	40,9	4471,4	500	0,268 - 0,524	234	202
4x95/50	47,6	6125,9	500	0,193 - 0,387	280	249
4x120/70	52,1	7517,1	250	0,153 - 0,268	319	289
4x150/70	57,9	9157,3	250	0,124 - 0,268	357	329
4x185/95	63,9	11499,0	250	0,0991 - 0,193	402	377
4x240/120	71,9	14630,3	250	0,0754 - 0,153	463	443
4x300/150	79,8	18302,4	250	0,0601 - 0,124	518	504
4x400/185	90,1	22976,8	250	0,0470 - 0,0991	579	577

Nominal Cross Section (mm ²)	Overall Diameter (mm)	Net Weight (kg/km)	Delivery Length (m)	Resistance at 20°C (ohm/km)	Current Carrying Capacity	
					In Ground at 20°C	In Air at 30°C
5x1,5/1,5	14,5	367,9	1000	12,1 - 12,1	27	19,5
5x1,5/16	16,6	503,8	1000	12,1 - 1,15	27	19,5
5x2,5/2,5	15,5	455,4	1000	7,41 - 7,41	36	26
5x2,5/16	17,6	583,8	1000	7,41 - 1,15	36	26
5x2,5/35	19,6	873,3	1000	7,41 - 0,524	36	26
5x4/4	17,8	634,5	1000	4,61 - 4,61	47	34
5x6/6	19,1	794,8	1000	3,08 - 3,08	59	44
5x6/16	20,1	896,9	1000	3,08 - 1,15	59	44
5x10/10	22,8	1142,2	1000	1,83 - 1,83	79	60
5x16/16	26,5	1619,3	1000	1,15 - 1,15	102	80
5x25/16	31,1	2307,0	1000	0,727 - 1,15	133	108
5x35/16	34,9	2978,5	500	0,524 - 1,15	160	132
5x50/25	40,2	4088,9	500	0,387 - 0,727	190	160
5x70/35	45,3	5465,9	500	0,268 - 0,524	234	202
5x95/50	52,2	7432,0	250	0,193 - 0,387	280	249
5x120/70	57,7	9179,6	250	0,153 - 0,268	319	289
5x150/70	63,6	11153,6	250	0,124 - 0,268	357	329
5x185/95	70,3	13972,3	250	0,0991 - 0,193	402	377
5x240/120	79,6	17894,9	250	0,0754 - 0,153	463	443
5x300/150	87,8	22314,8	250	0,0601 - 0,124	518	504
5x400/185	99,7	28129,7	250	0,0470 - 0,0991	579	577

Nominal Cross Section (mm ²)	Overall Diameter (mm)	Net Weight (kg/km)	Delivery Length (m)	Resistance at 20°C (ohm/km)	Current Carrying Capacity	
					In Ground at 20°C	In Air at 30°C
6x1,5/1,5	15,3	398,9	1000	12,1 - 12,1	-	-
6x2,5/2,5	16,5	501,1	1000	7,41 - 7,41	-	-
6x4/4	19,1	703,2	1000	4,61 - 4,61	-	-
6x6/6	20,5	881,8	1000	3,08 - 3,08	-	-
6x10/10	24,5	1282,2	1000	1,83 - 1,83	-	-
7x1,5/1,5	15,5	417,8	1000	12,1 - 12,1	-	-
7x1,5/2,5	15,5	426,8	1000	12,1 - 7,41	-	-
7x1,5/4	15,5	440,4	1000	12,1 - 4,61	-	-
7x1,5/6	15,5	458,6	1000	12,1 - 3,08	-	-
7x1,5/10	15,7	493,4	1000	12,1 - 1,83	-	-
7x1,5/16	16,5	555,3	1000	12,1 - 1,15	-	-
7x1,5/25	19,6	768,5	1000	12,1 - 0,727	-	-
7x1,5/35	19,6	861,0	1000	12,1 - 0,524	-	-
7x2,5/1,5	16,6	513,5	1000	7,41 - 12,1	-	-
7x2,5/2,5	16,6	522,6	1000	7,41 - 7,41	-	-
7x2,5/4	16,6	536,2	1000	7,41 - 4,61	-	-
7x2,5/6	16,6	554,4	1000	7,41 - 3,08	-	-
7x2,5/10	16,8	589,3	1000	7,41 - 1,83	-	-
7x2,5/16	17,6	652,7	1000	7,41 - 1,15	-	-
7x2,5/25	19,7	820,1	1000	7,41 - 0,727	-	-
7x2,5/35	19,7	912,6	1000	7,41 - 0,524	-	-
7x4/1,5	19,3	718,0	1000	4,61 - 12,1	-	-
7x4/2,5	19,3	727,1	1000	4,61 - 7,41	-	-
7x4/4	19,3	740,8	1000	4,61 - 4,61	-	-
7x4/6	19,3	759,0	1000	4,61 - 3,08	-	-
7x4/10	19,3	795,0	1000	4,61 - 1,83	-	-
7x4/16	20,3	861,3	1000	4,61 - 1,15	-	-
7x4/25	20,4	927,4	1000	4,61 - 0,727	-	-
7x4/35	20,4	1019,9	1000	4,61 - 0,524	-	-
7x6/1,5	20,7	892,9	1000	3,08 - 12,1	-	-
7x6/2,5	20,7	902,0	1000	3,08 - 7,41	-	-
7x6/4	20,7	915,7	1000	3,08 - 4,61	-	-
7x6/6	20,7	933,9	1000	3,08 - 3,08	-	-
7x6/10	20,9	969,0	1000	3,08 - 1,83	-	-
7x6/16	21,7	1038,3	1000	3,08 - 1,15	-	-
7x6/25	21,8	1106,4	1000	3,08 - 0,727	-	-
7x6/35	21,8	1199,1	1000	3,08 - 0,524	-	-
8x1,5/1,5	16,1	454,7	1000	12,1 - 12,1	-	-
8x1,5/2,5	16,1	463,8	1000	12,1 - 7,41	-	-
8x1,5/4	16,1	477,4	1000	12,1 - 4,61	-	-
8x1,5/6	16,1	495,5	1000	12,1 - 3,08	-	-
8x2,5/1,5	17,3	563,9	1000	7,41 - 12,1	-	-
8x2,5/2,5	17,3	573,0	1000	7,41 - 7,41	-	-
8x2,5/4	17,3	586,6	1000	7,41 - 4,61	-	-
8x2,5/6	17,3	604,8	1000	7,41 - 3,08	-	-
8x4/1,5	20,2	795,1	1000	4,61 - 12,1	-	-
8x4/2,5	20,2	804,2	1000	4,61 - 7,41	-	-
8x4/4	20,2	817,9	1000	4,61 - 4,61	-	-
8x4/6	20,2	836,1	1000	4,61 - 3,08	-	-

Nominal Cross Section (mm ²)	Overall Diameter (mm)	Net Weight (kg/km)	Delivery Length (m)	Resistance at 20°C (ohm/km)	Current Carrying Capacity	
					In Ground at 20°C	In Air at 30°C
9x1,5/1,5	16,7	492,7	1000	12,1 - 12,1	-	-
9x1,5/2,5	16,7	501,8	1000	12,1 - 7,41	-	-
10x1,5/1,5	17,2	527,0	1000	12,1 - 12,1	-	-
10x1,5/2,5	17,2	536,1	1000	12,1 - 7,41	-	-
10x1,5/4	17,2	549,7	1000	12,1 - 4,61	-	-
10x1,5/6	17,2	567,9	1000	12,1 - 3,08	-	-
10x2,5/2,5	18,6	673,0	1000	7,41 - 7,41	-	-
10x2,5/4	18,6	686,7	1000	7,41 - 4,61	-	-
10x2,5/6	18,6	704,9	1000	7,41 - 3,08	-	-
10x2,5/10	18,8	739,8	1000	7,41 - 1,83	-	-
10x4/6	21,8	985,2	1000	4,61 - 3,08	-	-
10x4/4	21,8	967,0	1000	4,61 - 4,61	-	-
10x6/6	23,5	1231,8	1000	3,08 - 3,08	-	-
10x6/10	23,7	1267,0	1000	3,08 - 1,83	-	-
12x1,5/1,5	18,2	597,3	1000	12,1 - 12,1	-	-
12x1,5/2,5	18,2	606,4	1000	12,1 - 7,41	-	-
12x1,5/4	18,2	620,1	1000	12,1 - 4,61	-	-
12x1,5/6	18,2	638,3	1000	12,1 - 3,08	-	-
12x2,5/2,5	19,8	771,7	1000	7,41 - 7,41	-	-
12x2,5/4	19,8	785,3	1000	7,41 - 4,61	-	-
12x2,5/6	19,8	803,6	1000	7,41 - 3,08	-	-
12x2,5/16	20,8	906,6	1000	7,41 - 1,15	-	-
12x4/6	23,2	1128,9	1000	4,61 - 3,08	-	-
14x1,5/1,5	19,2	670,5	1000	12,1 - 12,1	-	-
14x1,5/2,5	19,2	679,6	1000	12,1 - 7,41	-	-
14x1,5/4	19,2	693,2	1000	12,1 - 4,61	-	-
14x1,5/6	19,2	711,4	1000	12,1 - 3,08	-	-
14x1,5/16	20,2	813,6	1000	12,1 - 1,15	-	-
14x1,5/35	20,3	972,0	1000	12,1 - 0,524	-	-
14x2,5/2,5	20,8	862,8	1000	7,41 - 7,41	-	-
14x2,5/4	20,8	876,5	1000	7,41 - 4,61	-	-
14x2,5/6	20,8	894,7	1000	7,41 - 3,08	-	-
14x2,5/16	21,8	999,2	1000	7,41 - 1,15	-	-
14x2,5/35	21,9	1160,1	1000	7,41 - 0,524	-	-
15x1,5/1,5	19,6	702,6	1000	12,1 - 12,1	-	-
15x1,5/2,5	19,6	711,7	1000	12,1 - 7,41	-	-
16x1,5/1,5	20,1	740,9	1000	12,1 - 12,1	-	-
16x1,5/2,5	20,1	750,0	1000	12,1 - 7,41	-	-
16x1,5/4	20,1	763,7	1000	12,1 - 4,61	-	-
16x1,5/6	20,1	781,9	1000	12,1 - 3,08	-	-
16x1,5/16	21,1	885,4	1000	12,1 - 1,15	-	-
16x2,5/4	21,8	970,5	1000	7,41 - 4,61	-	-
16x2,5/6	21,8	988,7	1000	7,41 - 3,08	-	-
16x2,5/16	22,8	1094,8	1000	7,41 - 1,15	-	-
17x1,5/6	20,5	815,2	1000	12,1 - 3,08	-	-

Nominal Cross Section (mm ²)	Overall Diameter (mm)	Net Weight (kg/km)	Delivery Length (m)	Resistance at 20°C (ohm/km)	Current Carrying Capacity	
					In Ground at 20°C	In Air at 30°C
18x2,5/4	22,8	1067,4	1000	7,41 - 4,61	-	-
18x2,5/6	22,8	1085,7	1000	7,41 - 3,08	-	-
19x1,5/1,5	21,3	841,8	1000	12,1 - 12,1	-	-
19x1,5/4	21,3	864,6	1000	12,1 - 4,61	-	-
19x1,5/6	21,3	882,9	1000	12,1 - 3,08	-	-
19x1,5/10	21,5	917,9	1000	12,1 - 1,83	-	-
19x1,5/16	22,3	988,2	1000	12,1 - 1,15	-	-
19x1,5/35	22,4	1149,8	1000	12,1 - 0,524	-	-
19x2,5/2,5	23,2	1096,6	1000	7,41 - 7,41	-	-
19x2,5/6	23,2	1128,6	1000	7,41 - 3,08	-	-
19x2,5/16	24,2	1236,7	1000	7,41 - 1,15	-	-
19x2,5/25	24,3	1308,4	1000	7,41 - 0,727	-	-
19x2,5/35	24,3	1401,3	1000	7,41 - 0,524	-	-
19x4/10	27,8	1662,3	1000	4,61 - 1,83	-	-
21x1,5/4	22,0	928,0	1000	12,1 - 4,61	-	-
21x1,5/6	22,0	946,2	1000	12,1 - 3,08	-	-
21x2,5/6	24,0	1215,9	1000	7,41 - 3,08	-	-
24x1,5/1,5	23,1	1006,1	1000	12,1 - 12,1	-	-
24x1,5/4	23,1	1031,8	1000	12,1 - 4,61	-	-
24x1,5/6	23,1	1047,3	1000	12,1 - 3,08	-	-
24x1,5/10	23,3	1082,4	1000	12,1 - 1,83	-	-
24x1,5/16	24,1	1155,2	1000	12,1 - 1,15	-	-
24x1,5/35	24,2	1319,7	1000	12,1 - 0,524	-	-
24x2,5/2,5	25,2	1318,2	1000	7,41 - 7,41	-	-
24x2,5/6	25,2	1350,3	1000	7,41 - 3,08	-	-
24x2,5/10	25,4	1385,5	1000	7,41 - 1,83	-	-
24x2,5/16	26,2	1461,3	1000	7,41 - 1,15	-	-
24x2,5/35	26,3	1629,1	1000	7,41 - 0,524	-	-
24x4/16	31,5	2321,4	1000	7,41 - 1,15	-	-
25x1,5/6	23,2	1083,9	1000	12,1 - 3,08	-	-
25x2,5/6	25,3	1396,0	1000	7,41 - 3,08	-	-
25x2,5/10	25,5	1431,3	1000	7,41 - 1,83	-	-
27x1,5/6	24,1	1145,0	500	12,1 - 3,08	-	-
27x2,5/6	26,4	1488,9	500	7,41 - 3,08	-	-
27x2,5/10	26,6	1524,1	500	7,41 - 1,83	-	-
30x1,5/1,5	25,1	1204,3	500	12,1 - 12,1	-	-
30x1,5/4	25,1	1227,3	500	12,1 - 4,61	-	-
30x1,5/6	25,1	1245,6	500	12,1 - 3,08	-	-
30x1,5/10	25,2	1280,8	500	12,1 - 1,83	-	-
30x1,5/16	26,1	1356,5	500	12,1 - 1,15	-	-
30x1,5/35	26,2	1524,1	500	12,1 - 0,524	-	-
30x2,5/6	27,5	1623,8	500	7,41 - 3,08	-	-
30x2,5/10	27,8	1659,1	500	7,41 - 1,83	-	-
30x2,5/16	28,6	1755,2	500	7,41 - 1,15	-	-
30x2,5/35	28,7	1926,5	500	7,41 - 0,524	-	-
34x1,5/6	26,3	1424,3	500	12,1 - 3,08	-	-
40x1,5/10	28,3	1610,8	500	12,1 - 1,83	-	-
40x2,5/10	31,2	2129,6	500	7,41 - 1,83	-	-
40x2,5/16	32,1	2214,2	500	7,41 - 1,15	-	-
52x1,5/10	31,5	1977,3	500	12,1 - 1,83	-	-

Note :

Current carrying capacities are valid at 30°C ambient temperature.

